

Baureihe	453 455						
Einbaulage	WS (waagrecht)						
Nennweite	DN	mm	50	65	80	100	150
Nenndurchfluss	Qn	m ³ /h	15	25	40	60	150
Durchfluss bei 0,1 bar Druckverlust		m ³ /h	19	21	42	67	160
Größter Durchfluss (kurzfristig)	Qmax	m ³ /h	50	50	110	180	350
Untere Messbereichsgrenze	Qmin	m ³ /h	0,2	0,2	0,3	1,2	2
Anlaufwerte		l/h	60	60	90	400	1000
Flanschanschlussmaße nach DIN 2501/PN16							
Außen Ø	D	mm	165	185	200	200	285
Lochkreis Ø	K	mm	125	145	160	180	240
Anzahl der Schrauben		Stck.	4	4	8	8	8
Höhe ohne Zählwerkserhöhung mit Zählwerkserhöhung	H	mm	155	155	190	226	400
	H	mm	195	195	230	266	440
	h	mm	84	97	102	116	155
Länge nach DIN 19625	L	mm	270	300	300	360	500
Anzeigebereich des Ziffernblattes	min.	l	0,5	0,5	0,5	0,5	5
	max.	m ³ /h	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	10 ⁶	110 ⁷
Gewicht		kg	14,2	18	24	31,5	79,5